

PVC KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 16 RINGJÄIKUS 320N 50M TRAADIGA HALL

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 320N

Märgistus: 22211

Värvus: hall, RAL 7035

Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70009961
Vana tootekood	500117
Jäikus- klass	320N
Läbimõõt	16 mm
Sise- diameeter	11 mm
Pikkus	50 m
Transport	rullis
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	1,82 kg
Kaal (bruto)	2,445 kg
Materjal	PVC
Transport	rull

LOGISTIKA

Kogus alusel tk	40
Aluse pikkus	1220 mm
Aluse kõrgus	1240 mm
Aluse laius	1020 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)