

PVC KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 20 RINGJÄIKUS 320N 50M TRAADIGA HALL

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 320N

Märgistus: 22211

Värvus: hall, RAL 7035

Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012170
Vana tootekood	500121
Jäikus- klass	320N
Läbimõõt	20 mm
Sise- diameeter	14 mm
Pikkus	50 m
Transport	rullis
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	2,34 kg
Kaal (bruto)	3,233 kg
Materjal	PVC
Transport	rull

LOGISTIKA

Kogus alusel tk	28
Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	1150 mm
Aluse laius	1000 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)