

# PVC KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 25 RINGJÄIKUS 320N 50M TRAADIGA HALL

Standard EN 61386-22



## STANDARDI NUMBER

---

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 320N

Märgistus: 22211

Värvus: hall, RAL 7035

Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

## TOOTE INFO

Tootekood	70012173
Vana tootekood	500126
Jäikus- klass	320N
Läbimõõt	25 mm
Sise- diameeter	18,6 mm
Pikkus	50 m
Transport	rullis
Sissetömbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	2,86 kg
Kaal (bruto)	3,5 kg
Materjal	PVC
Transport	rull

## LOGISTIKA

Kogus alusel tk	20
Aluse pikkus	1220 mm
Aluse kõrgus	740 mm
Aluse laius	1020 mm

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

**Pipelife Eesti**

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)