

PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 25 RINGJÄIKUS 750N 50M TRAADIGA MUST

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012188
Vana tootekood	500427
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	25 mm
Sise- diameeter	18,3 mm
Pikkus	50 m
Transport	rullis
UV-kindel	jah
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	4,5 kg
Kaal (bruto)	5,15 kg
Materjal	PVC
Transport	rull

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

Kogus alusel tk	20
Aluse pikkus	1230 mm
Aluse kõrgus	740 mm
Aluse laius	1030 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)