

PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 32 RINGJÄIKUS 750N 25M TRAADIGA MUST

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012190
Vana tootekood	500433
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	32 mm
Sise- diameeter	24,1 mm
Pikkus	25 m
Transport	rullis
UV-kindel	jah
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	3 kg
Kaal (bruto)	3,375 kg
Materjal	PVC

LOGISTIKA

Kogus alusel tk	24
Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	780 mm
Aluse laius	1020 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)