

PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 40 RINGJÄIKUS 750N 25M TRAADIGA MUST

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012192
Vana tootekood	500441
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	40 mm
Sise- diameeter	31,4 mm
Pikkus	25 m
Transport	rullis
UV-kindel	jah
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	4,125 kg
Kaal (bruto)	4,75 kg
Materjal	PVC

LOGISTIKA

Kogus alusel tk	20
Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	1040 mm
Aluse laius	1110 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)