

PP INFLEX HALOGEENIVABA VÄHESE HÕÖRDUMISEGA ELEKTRITORU 16 RINGJÄIKUS 750N 50M HALL

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

Pipelife'i halogeenivabad tooted ei sisalda RoHS-i, REACH-i ega selle kandidaatainete nimekirjas SVHC-s sisalduvaid aineid. Materjalid pakuvad sama ohutut tulekaitset kui PVC. Tulekahju korral ei eraldu HF torudest kahjulikke gaase, samas kui suitsu teke on väike. Tooteid kasutatakse kõrgete tuleohutusnõuetega hoonetes, avalikes ruumides või kus paigaldatakse kalleid elektroonikaseadmeid või andmekandjaid. Halogeenivaba elektripaigaldustoru on testitud ja vastab täielikult halogeenivabadele toodetele esitatavatele nõuetele. HF halogeenivaba paigaldustorud sobivad kõikidele ehitusobjektidele, kus on ette nähtud kõrgemad tuleohutusnõuded.

Materjal: PP

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3342

Värvus: hall, RAL7031

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +90 °C

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70005364
Vana tootekood	501016
Läbimõõt	16 mm
Pikkus	50 m
Jäikus- klass	750N
HF	jah
Sisekiht	Silikoon sisekihiga
Kaal (neto)	2,95 kg
Kaal (bruto)	3,25 kg
Materjal	PP
Bränd	Inflex
Transport	rull

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	42

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)