



Main

Range of product	Cedar Plus
Product or component type	Socket-outlet
Outlet standard description	Side earth
Socket number	2
Device presentation	Complete product
Socket additional information	Shuttered
Cover plate colour tint	Grey

Complementary

Wiring device mounting	Surface
Power range	3680 W
Rated current	16 A 250 V AC
Connections - terminals	Lift terminals
Number of cables	2 2,5 mm ²
Cable stiffness	Rigid Flexible
Wire stripping length	11 Mm
Material	PA6 FR850
Surface finish	Glossy
Height	79 Mm
Width	132 Mm
Depth	54 Mm
Net weight	0,196 Kg

Environment

Product certifications	VDE
IP degree of protection	IP44

Pakke osad

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,5 Cm
Pakendi laius 1	7,5 Cm
Pakendi pikkus 1	13,5 Cm
Pakendi kaal 1	197,4 G

Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	10 Cm
Pakendi laius 2	18,5 Cm
Pakendi pikkus 2	27,5 Cm
Pakendi kaal 2	1,097 Kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	30
Pakendi kõrgus 3	30 Cm
Pakendi laius 3	30 Cm
Pakendi pikkus 3	40 Cm
Pakendi kaal 3	7,013 Kg

Offer Sustainability

Jätksuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv	Vastavus ELi RoHS Deklaratsioon
Elavhõbedavaba	Jah
RoHS eranditeave	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	Hiina RoHS Deklaratsioon
Keskkonnaalane avaldus	Toote Keskkonnaprofiil
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercialised**