

# ENSTO

Tulepüsiv harukarp E90

FPT1010PP46

Tüüp	FPT1010PP46
GTIN	6438100180782
Nimi	Tulepüsiv harukarp E90 Ensto Vulcano 100x100 mm, termoplastik, 4 x 1,5-6 mm <sup>2</sup> , E90
Kirjeldus	Ensto Vulcano on elektrivarustuse toimetagamise kaablisüsteemide harukarp. Tootel on keraamilised klemmid ja halogeenivabast plastikust korpus. Toimetagamisklass tulekahju tingimustes on E30 - E90. Tooted vastavad standardile DIN 4102-12
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

Standards:	EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006, EN 60947-7-1:2009, DIN 4102-12
------------	--

### Värvid

Värv:	Orange
Värvikood:	RAL2003

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	1,5-6 mm <sup>2</sup>
Pikkus:	50 mm
Laius:	100 mm
Kõrgus:	100 mm
Suurus:	100 x 100 x 53.5 mm
Net Weight:	0,3035 kg

### Elektrilised väärtused

Nimivool:	41 A
Isolatsiooni nimipinge:	750 V

## Omadused

Poldipea: Pikisoon

## Materjalid

Põhi: Polüpropüleen  
 Kaas: Polüpropüleen  
 Kaanekruvid: Polükarbonaat  
 Tihend: Polüuretaan

## Muu

ETIM Class: EC002600  
 Sisaldus: Enclosure base, cover, cover screw, cover line, fastening plate, screw anchors for wall/ceiling mounting, terminal rail, terminal rail mounting screws, ceramic terminals, PE terminal(s), rubber grommets

## Kaitseastmed

Fire resistance class: E30-E90  
 Kaitseaste: IP65

## Temperatuurid

Ümbritsev temperatuur: -25 °C...+40 °C, +35°C ( 24 h)

## ETIM Technical specification

### etim

Max. conductor cross section: 6 mm<sup>2</sup>  
 Equipped with: Support rail  
 Shape: Square  
 Mounting method: Wall-/ceiling mounting  
 Mounting in the soil: No  
 Mounting under water: No  
 For tube diameter: 25 mm  
 Inlet from the rear: Yes  
 Length: 100 mm  
 Width: 100 mm  
 Depth: 53,5 mm  
 Tackable: No  
 Number of inlets: 10  
 Type of housing feed-through: Seal membrane  
 Material: Plastic  
 Halogen free: Yes  
 Surface protection: Untreated  
 Colour: Orange  
 Degree of protection (IP): IP65  
 Cover model: Blind cover  
 Transparent cover: No

Cover attachment:	Screwed
Castable:	No
Casting compound included:	No
Sealable:	Yes
Rated insulation voltage Ui:	750 V
Circuit integrity:	E90
With screening:	No
Weatherproof:	No
Working temperature:	-25 ... 40 °C
Explosion-tested version:	No
For Ex-zone gas:	None
For Ex-Zone dust:	None

## Pakend

---

### Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	800 mm
Laius:	400 mm
Kõrgus:	100 mm
Kaal:	0,403 kg
Kogus:	32 l

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	8 pcs
Sügavus:	513 mm
Laius:	149 mm
Kõrgus:	122 mm
Kaal:	3,442 kg
Kogus:	9,325314 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	640 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1110 mm
Kaal:	295,36 kg
Kogus:	1065,6 l