

# ENSTO

Tulepüsiv harukarp E90

FPT1815PP416



Tüüp	FPT1815PP416
GTIN	6438100180805
Nimi	Tulepüsiv harukarp E90 Ensto Vulcano 175 x 150 mm, termoplastik, 4 x 2,5-16 mm <sup>2</sup> , E90
Kirjeldus	Ensto Vulcano on elektrivarustuse toimetagamise kaablisüsteemide harukarp. Tootel on keraamilised klemmid ja halogeenivabast plastikust korpus. Toimetagamisklass tulekahju tingimustes on E30 - E90. Tooted vastavad standardile DIN 4102-17
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

Standards:	EN 60998-2-1:2004, DIN 4102-12, EN 60670- 1:2005, EN 60670-22:2006, EN 60947-7- 1:2009
------------	--

### Värvid

Värv:	Orange
Värvikood:	RAL2003

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	2,5-16 mm <sup>2</sup>
Pikkus:	80 mm
Laius:	175 mm
Kõrgus:	150 mm
Suurus:	175 x 150 x 81.5 mm
Net Weight:	0,765 kg

### Elektrilised väärtused

Nimivool:	76 A
-----------	------

Isolatsiooni nimipinge: 750 V

## Omadused

Poldipea: Pikisoon

## Materjalid

Põhi: Polüpropüleen

Kaas: Polüpropüleen

Kaanekruvid: Polükarbonaat

Tihend: Polüuretaan

## Muu

ETIM Class: EC002600

Sisaldus: Enclosure base, cover, cover screw, cover line, fastening plate, screw anchors for wall/ceiling mounting, terminal rail, terminal rail mounting screws, ceramic terminals, PE terminal(s), rubber grommets

## Kaitseastmed

Fire resistance class: E30-E90

Kaitseaste: IP65

## Temperatuurid

Ümbritsev temperatuur: -25 °C...+40 °C, +35°C ( 24 h)

## ETIM Technical specification

---

### etim

Max. conductor cross section: 16 mm<sup>2</sup>

Equipped with: Support rail

Shape: Rectangular

Mounting method: Wall-/ceiling mounting

Mounting in the soil: No

Mounting under water: No

For tube diameter: Other

Inlet from the rear: Yes

Length: 150 mm

Width: 175 mm

Depth: 81,5 mm

Tackable: No

Number of inlets: 14

Type of housing feed-through: Seal membrane

Material: Plastic

Halogen free: Yes

Surface protection: Untreated

Colour: Orange

Degree of protection (IP): IP65

Cover model:	Blind cover
Transparent cover:	No
Cover attachment:	Screwed
Castable:	No
Casting compound included:	No
Sealable:	Yes
Rated insulation voltage $U_i$ :	750 V
Circuit integrity:	E90
With screening:	No
Weatherproof:	No
Working temperature:	-25 ... 40 °C
Explosion-tested version:	No
For Ex-zone gas:	None
For Ex-Zone dust:	None

## Pakend

---

### Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	800 mm
Laius:	400 mm
Kõrgus:	100 mm
Kaal:	0,865 kg
Kogus:	32 l

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	6 pcs
Sügavus:	508 mm
Laius:	263 mm
Kõrgus:	216 mm
Kaal:	5,506 kg
Kogus:	28,858464 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	120 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1175 mm
Kaal:	130,12 kg
Kogus:	1128 l