TOOTE KAART

26.01.2023

ENSTO

Tulepüsiv harukarp E90

FPT1010PP46.4



Tüüp	FPT1010PP46.4
GTIN	6438100180799
Nimi	Tulepüsiv harukarp E90 Ensto Vulcano 100x100 mm, termoplastik, hargnemisklemmid 4 x 1,5-6 mm², E90
Kirjeldus	Ensto Vulcano on elektrivarustuse toimetagamise kaablisüsteemide harukarp. Tootel on keraamilised klemmid ja halogeenivabast plastikust korpus. Toimetagamisklass tulekahju tingimustes on E30 - E90. Tooted vastavad standardile DIN 4102-13
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	EN 60947-7-1:2009,DIN 4102-12,EN 60670-22:2006,EN 60998-2-1:2004,EN 60670-1:2005

Värvid

Värv:	Orange
Värvikood:	RAL2003

Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	1,5-6 mm²
Pikkus:	50 mm
Laius:	100 mm
Kõrgus:	100 mm
Suurus:	100 x 100 x 53.5 mm
Net Weight:	0,32 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool:	41 A

Isolatsiooni nimipinge:	750 V

Omadused

Poldipea:	Pikisoon

Materjalid

Põhi:	Polüpropüleen
Kaas:	Polüpropüleen
Kaanekruvid:	Polükarbonaat
Tihend:	Polüuretaan

Muu

ETIM Class:	EC002600
Sisaldus:	Enclosure base, cover, cover screw, cover line, fastening plate, screw anchors for wall/ceiling mounting, terminal rail,terminal rail mounting screws, ceramic terminals, PE terminal(s), rubber gromments

Kaitseastmed

Fire resistance class:	E30-E90
Kaitseaste:	IP65

Temperatuurid

Ümbritsev temperatuur:	-25 °C...+40 °C, +35°C (24 h)

ETIM Technical specification

etim

Max. conductor cross section:	6 mm^2
Equipped with:	Support rail
Shape:	Square
Mounting method:	Wall-/ceiling mounting
Mounting in the soil:	No
Mounting under water:	No
For tube diameter:	25 mm
Inlet from the rear:	Yes
Length:	100 mm
Width:	100 mm
Depth:	53,5 mm
Tackable:	No
Number of inlets:	10
Type of housing feed-through:	Seal membrane
Material:	Plastic
Halogen free:	Yes
Surface protection:	Untreated
Colour:	Orange
Degree of protection (IP):	IP65

Cover model:	Blind cover
Transparent cover:	No
Cover attachment:	Screwed
Castable:	No
Casting compound included:	No
Sealable:	Yes
Rated insulation voltage Ui:	750 V
Circuit integrity:	E90
With screening:	No
Weatherproof:	No
Working temperature:	-25 ... 40 °C
Explosion-tested version:	No
For Ex-zone gas:	None
For Ex-Zone dust:	None

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	800 mm
Laius:	400 mm
Kõrgus:	100 mm
Kaal:	0,42 kg
Kogus:	32 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	8 pcs
Sügavus:	513 mm
Laius:	149 mm
Kõrgus:	122 mm
Kaal:	3,574 kg
Kogus:	9,325314 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	616 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1095 mm
Kaal:	295,198 kg
Kogus:	1051,2 l