

ENSTO

Tulepüsiv harukarp E90

FPT1815PP416.4



Tüüp	FPT1815PP416.4
GTIN	6438100180812
Nimi	Tulepüsiv harukarp E90 Ensto Vulcano 175 x 150 mm, termoplastik, hargnemisklemmid 4 x 2,5-16 mm ² , E90
Kirjeldus	Ensto Vulcano on elektrivarustuse toimetagamise kaablisüsteemide harukarp. Tootel on keraamilised klemmid ja halogeenivabast plastikust korpus. Toimetagamisklass tulekahju tingimustes on E30 - E90. Tooted vastavad standardile DIN 4102-18
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	EN 60998-2-1:2004, DIN 4102-12, EN 60947-7- 1:2009, EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006
------------	--

Värvid

Värv:	Orange
Värvikood:	RAL2003

Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	2,5-16 mm ²
Pikkus:	80 mm
Laius:	175 mm
Kõrgus:	150 mm
Suurus:	175 x 150 x 81.5 mm
Net Weight:	0,9 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool:	76 A
Isolatsiooni nimipinge:	750 V

Omadused

Poldipea: Pikisoon

Materjalid

Põhi: Polüpropüleen
 Kaas: Polüpropüleen
 Kaanekruvid: Polükarbonaat
 Tihend: Polüuretaan

Muu

ETIM Class: EC002600
 Sisaldus: Enclosure base, cover, cover screw, cover line, fastening plate, screw anchors for wall/ceiling mounting, terminal rail, terminal rail mounting screws, ceramic terminals, PE terminal(s), rubber grommets

Kaitseastmed

Fire resistance class: E30-E90
 Kaitseaste: IP65

Temperatuurid

Ümbritsev temperatuur: -25 °C...+40 °C, +35°C (24 h)

ETIM Technical specification

etim

Max. conductor cross section: 16 mm²
 Equipped with: Support rail
 Shape: Rectangular
 Mounting method: Wall-/ceiling mounting
 Mounting in the soil: No
 Mounting under water: No
 For tube diameter: Other
 Inlet from the rear: Yes
 Length: 150 mm
 Width: 175 mm
 Depth: 81,5 mm
 Tackable: No
 Number of inlets: 14
 Type of housing feed-through: Seal membrane
 Material: Plastic
 Halogen free: Yes
 Surface protection: Untreated
 Colour: Orange
 Degree of protection (IP): IP65
 Cover model: Blind cover
 Transparent cover: No

Cover attachment:	Screwed
Castable:	No
Casting compound included:	No
Sealable:	Yes
Rated insulation voltage Ui:	750 V
Circuit integrity:	E90
With screening:	No
Weatherproof:	No
Working temperature:	-25 ... 40 °C
Explosion-tested version:	No
For Ex-zone gas:	None
For Ex-Zone dust:	None

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	800 mm
Laius:	400 mm
Kõrgus:	100 mm
Kaal:	1 kg
Kogus:	32 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	6 pcs
Sügavus:	508 mm
Laius:	263 mm
Kõrgus:	216 mm
Kaal:	6,316 kg
Kogus:	28,858464 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	144 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1014 mm
Kaal:	171,584 kg
Kogus:	973,44 l