

Tehniline andmeleht

Quick-klamber, helehall

Toote nr 2149010



PP Polüpropüleen

OBO Quick-toruklamber tüübiga 2955/...: kõigile meetermöödustikus terastorudele, samuti kergetele ja rasketele meetermöödustikus isolatsioonitorudele. Sobib OBO Quick-Pipe'i torusüsteemi kinnitamiseks.

Toru tsentreerimise abivahendid võimaldavad toru optimaalselt paigutada ning pööravad klambri automaatselt õigesse asendisse.

Universaalne kinnitusvõimalus; reastatav OBO Multi-Quick- ja starQuick-toruklambriga.

Pikiava külje suunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel.


Suurused M16–M32 saab keerata keermele M6.

Soovitav kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C vt tabelist.

Põhiandmed

Toote nr	2149010
Tüüp	2955 M20
Nimetus 1	Quick-klamber
Mööd	M20
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	100 Tükk
Kaal	0,33 kg/100 tk

Tehnilised andmed



Mõõt A	30,30 - 30,30 mm
Mõõt B	16,00 mm
Mõõde C	14 mm
Mõõt D	19,40 mm
Mõõt E	9,00 mm
Mõõde F	4,20 mm
Mõõt H	29,50 mm
Mõõt h	10,00 mm
Reastatav	☒
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	90 N
Kinnitusviis	Kruvi ava
Purunemiskoormus	0,09 kN
Suletud	☐
Nimiväärtus	M20
Halogeenivaba	☒
Sisuga	☐
Klambrimontaaž	Läbiva avaga, M6-keermele
Kinnituspiirkond D	20,00 - 20,00 mm
UV-kindel	☐