

# ENSTO

## Kaabliklemm

SLJ0.47

Tüüp	SLJ0.47
GTIN	6438100325565
Nimi	Kaabliklemm
	Al 10-35 Cu 4-25 mm <sup>2</sup> 4 poldiga
Kirjeldus	Murdepeadega poltidega jätkuhülssidega võib ühendada kuni 1kV juhte ilma presstöriistadeta. Tinatatud ja vaheseinaga jätkuhülssid võimaldavad ühendada nii alumiinium- kui vasksoontega kaableid omavahel. Jätkuhülssid on pikkisuunas veekindlad.
Müüja	Ensto Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Standards

Standards:	IEC 61238-1
------------	-------------

### Technical information

Conductor material:	Al/Cu
Cross section stranded circular:	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
Cross section solid circular:	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
Cross section stranded sector:	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
Cross section solid sector:	10 ... 35 mm <sup>2</sup>

### Mõõtmed

Pikkus:	50 mm
Laius:	15 mm
Kõrgus:	25 mm
Conductor hole diameter:	8 mm
Net Weight:	0,025 kg

### Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	9 Nm
-----------------	------

## Omadused

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

## Muu

ETIM Class: EC001063

## ETIM Technical specification

---

### etim

Nominal cross section copper RM: 4 ... 25 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section copper RE: 4 ... 25 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section copper SM: 4 ... 25 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium RM: 10 ... 35 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium RE: 10 ... 35 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium SM: 10 ... 35 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium SE: 10 ... 35 mm<sup>2</sup>  
 Material conductor: Aluminium/copper  
 Surface protection: Tinned  
 Oil stop/centre bar: Yes  
 With insulation: No  
 Voltage level: Other  
 Number of screws: 4  
 With soldering hole: No  
 Degree of protection (IP): IP00

## Pakend

---

### Plastic bag

Pakendi suurus: 1 pce  
 Sügavus: 10 mm  
 Laius: 80 mm  
 Kõrgus: 100 mm  
 Kaal: 0,026 kg  
 Kogus: 0,08 l

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 100 pcs  
 Sügavus: 383 mm  
 Laius: 258 mm  
 Kõrgus: 131 mm  
 Kaal: 2,796 kg  
 Kogus: 12,944634 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 6300 pcs  
 Sügavus: 1200 mm

Laius:	800 mm
Kõrgus:	1067 mm
Kaal:	196,148 kg
Kogus:	1024,32 l