

ENSTO

Kaabliklemm

SLJ2.27

Tüüp	SLJ2.27
GTIN	6418677458194
Nimi	Kaabliklemm
	Al/Cu 35-95 mm ²
Kirjeldus	Murdepeadega poltidega jätkuhülssidega võib ühendada kuni 1kV juhte ilma presstöörüistadeta. Tinatatud ja vaheseinaga jätkuhülssid võimaldavad ühendada igasuguse soone ristlõikekujuga alumiinium- ja vaskjuhtidega kaableid, samuti õlikaablite ja plastkaablite sooni omavahel. Kui hülssid on tinatatud, võib neid paigaldada ainult plastisolatsiooniga või ilma isolatsioonita alumiiniumjuhtidele.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Standards

Standards:	IEC 61238-1
------------	-------------

Technical information

Cross section stranded circular:	35 ... 95 mm ²
Cross section solid circular:	35 ... 95 mm ²
Cross section stranded sector:	35 ... 95 mm ²
Cross section solid sector:	35 ... 95 mm ²

Mõõtmed

Pikkus:	58 mm
Laius:	28 mm
Kõrgus:	42 mm
Läbimõõt:	28 mm
Conductor hole diameter:	16 mm
Net Weight:	0,066 kg

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 25 Nm

Omadused

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Muu

ETIM Class: EC001063

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section copper RM: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section copper RE: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section copper SM: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section aluminium RM: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section aluminium RE: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section aluminium SM: 35 ... 95 mm²
 Nominal cross section aluminium SE: 35 ... 95 mm²
 Material conductor: Aluminium/copper
 Surface protection: Tinned
 Oil stop/centre bar: Yes
 With insulation: No
 Voltage level: Other
 Number of screws: 2
 With soldering hole: No
 Degree of protection (IP): IP00

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus: 1 pce
 Sügavus: 10 mm
 Laius: 120 mm
 Kõrgus: 130 mm
 Kaal: 0,067 kg
 Kogus: 0,156 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 100 pcs
 Sügavus: 383 mm
 Laius: 258 mm
 Kõrgus: 173 mm
 Kaal: 6,962 kg
 Kogus: 17,094822 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	5400 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1140 mm
Kaal:	395,948 kg
Kogus:	1094,4 l