



Main

Range	Merten
Product name	System M
Product or component type	Socket-outlet
Device presentation	Mechanism with fixing frame and cover plate

Complementary

Device mounting	Flush
Fixing mode	By screws and claws
Device application	Power supply
Socket number	1
Outlet poles configuration	2P + E
Outlet standard	Schuko
Outlet standard	CEE 7/3
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Colour tint	Anthracite RAL 7024)
Material	Thermoplastic
Surface finish	Matt
Connections - terminals	Screwless terminals
IP degree of protection	IP20
Width	71 mm
Height	71 mm
Depth	40 mm
Standards	DIN 49440

Pakke osad

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Pakendi laius 1	7,1 cm
Pakendi pikkus 1	7,1 cm
Pakendi kaal 1	79,0 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,0 cm
Pakendi laius 2	18,0 cm

Pakendi pikkus 2	27,0 cm
Pakendi kaal 2	906,0 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	60
Pakendi kõrgus 3	32,5 cm
Pakendi laius 3	30,0 cm
Pakendi pikkus 3	40,0 cm
Pakendi kaal 3	5,91 kg

Offer Sustainability

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	 REACH-deklaratsioon
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus  ELi RoHS Deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	 Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	 Jah
Keskkonnavalade avaldus	 Toote Keskkonnaprofiil
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------